

KIRA

calidéal

LES PLUS

Programmation
journalière et
hebdomadaire

Intérieur en vermiculite

Trémie étanche de 17 kg

Sonde d'ambiance

COLORIS

-  Noir : PAGKIRA.N
-  Moka : PAGKIRA.MK
-  Cuivre : PAGKIRA.CV
-  Orange* : PAGKIRA.OG
-  Vert* : PAGKIRA.V
-  Bleu* : PAGKIRA.BL

*Modèles sur commande (non tenus en stock)



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance

OPTION

- Thermostat d'ambiance
(voir page 73)

GARANTIE

- 5 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Indice de performance environnementale | | : 0,26 |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | : 4,1 / 7,8 |
| Rendement mini / maxi | % | : 92 / 95 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | : 0,02 |
| Volume de chauffe* | m ³ | : 290 |
| Diamètre de buse | mm | : 80 |
| Raccordement évacuation fumées | | : arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | : 110 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | : 885 x 423 x 520 |
| Poids | kg | : 89 |
| Capacité réservoir | kg | : 17 |
| Autonomie mini / maxi | H | : 10 / 19 |
| Consommation électrique maxi | W | : 300 |

Prix (€ H.T.) : 1 960,00